

Бэксет: 60 мм, 68 мм и 83 мм



APECS

врезная


20752 Задвижка врезная Апецс L-0260-6-CR

16890 Задвижка врезная Апецс L-0260-CR

29118 Задвижка врезная Апецс L-0268-CR

28044 Задвижка врезная Апецс L-0283-CR

Бэксет: 60 мм, 65 мм



APECS

вкладная

28045 Задвижка врезная Апецс L-0265-INNER-CR

19350 Задвижка врезная Апецс L-0260-INNER-CR

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 8 мм, для модели 0260-6 – 6 мм

Размер лицевой планки: 28x60 мм

Покрытие лицевой планки – гальваника

Фиксация ригеля в крайних положениях

Колено задвижки не выпадает

Гарантия – 3 года

Бэксет: 68 мм



APECS

врезная

17218 Задвижка врезная Апецс L-0268-CR
(Special order) (B2B)

Бэксет: 60 мм, 68 мм



AVERS

врезная

22852 Задвижка врезная Avers L-0260-8-CR (B2B)

34038 Задвижка врезная Avers L-0267-8-CR (B2B)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 6 мм

Размер лицевой планки: 30x50 мм (для замков "Гардиан")

Покрытие лицевой планки – гальваника

Фиксация ригеля в крайних положениях

Гарантия – 3 года

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Размер сечения квадрата поворотной ручки – 8 мм

Размер лицевой планки: 28x60 мм

Покрытие лицевой планки – полированная
нержавеющая сталь

Гарантия – 1 год