

ЗАМОК ВРЕЗНОЙ АРЕС Т-05

1. Общие характеристики

Врезной замок под евроцилиндр с защелкой и межосевым расстоянием 85 мм. Предназначен для установки на металлические двери, как левого, так и правого открывания. Конструкция замка предусматривает возможность дополнительной установки броненакладки.

Замок предназначен для установки вместе с ручками на планке с межосевым расстоянием 85 мм или отдельными ручками с квадратом 8 мм (в комплект не входят).

Может дополнительно комплектоваться цилиндрическим механизмом нужной длины.

2. Комплектность поставки

2.1. Корпус замка	1 шт.
2.2. Ответная планка	1 шт.
2.3. Винт крепления цилиндрического механизма	1 шт.
2.4. Комплект крепежа	1 шт.

Изготовитель оставляет за собой право без предварительного уведомления вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара, не изменяющие его потребительских свойств.

3. Порядок установки

3.1. Перед установкой замка убедитесь, что скос защелки направлен в сторону закрывания двери.

3.2. Чтобы переставить защелку, нажмите отверткой на фиксатор (А), расположенный в отверстии на корпусе замка и переверните защелку.

3.3. Установите корпус замка в предназначенный для него паз на полотне двери и закрепите его винтами.

3.4. Поочередно снаружи и изнутри помещения проверьте работоспособность замка.

4. Условия эксплуатации

Не использовать для чистки абразивные материалы и растворители.

Внимание! Врезные замки сохраняют характеристики класса, только при использовании их с механизмами секретности соответствующего класса или дополнительной защиты для цилиндрического механизма.

Изготовитель: «АПЕКС КО., ЛТД», КНР, 100025, г. Пекин, р-н Чаоян, ул. Баличжуан Сили, д. 100, Чжубан 2000, корп. 1, Восточная секция, 602. «APECS CO., LTD», Room 602, East side, No. 1 Zhubang 2000, No. 100, Balizhuang Xili, Chaoyang District, Beijing, PRC, 100025.

Импортер и представитель на территории РФ: ООО «АПЕКС СЕКЬЮРИТИ», 108803, г. Москва, п. Сосенское, д. Сосенки, ул. Сосновая, д. 1Б, этаж 7, офис 715-727. marketing@apecs.com.

Гарантийный срок — 5 лет с даты продажи.

В случае неисправности изделие подлежит замене по месту его приобретения в пределах гарантийного срока. Гарантия не распространяется на механические повреждения, повреждения, вызванные воздействием абразивных материалов, растворителей, химических средств, а также другие дефекты, вызванные неправильной эксплуатацией, установкой, транспортировкой изделия или естественным износом.

Замок сертифицирован в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России. ГОСТ 52582-2006, 5089-2011.



